






Print-Transformatoren

Eingang 230V

Ausgang siehe Tabelle

Leistung 4,0VA

Transformator nach EN61558-2-6
Nennfrequenz 50-60Hz
Leistungsangaben entsprechen T40/E
Lötstifte für Leiterplattenbestückung 0,8mm Ø



Pin 3 nicht bestückt (Kodierung)

1	
Leistung	4,0 VA
Höhe c	29 mm
Kupfergewicht	35 g
Gesamtgewicht	155 g
U₀ - Faktor	1,30
1 1x 6V	SV-00068
2 1x 9V	SV-00069
3 1x 12V	SV-00070
4 1x 15V	SV-00071
5 1x 18V	SV-00072
6 1x 24V	SV-00073
7 2x 6V	SV-00042
8 2x 9V	SV-00043
9 2x 12V	SV-00035
10 2x 15V	SV-00044
11 2x 18V	SV-00045
12 2x 24V	SV-00046

Sonderspannungen und/oder andere Bestückungen sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/09

Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebungsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.